

4245-1

Spannzangen Schafftdurchmesser:	Typ ER11/4008E - 3,0 mm / 3,175 mm / 4,0 mm / 6,00 mm
Gehäuse:	Edelstahl V4A
Einspanndurchmesser:	42 mm
Bauart des Motors:	Drehstrom-Asynchronmotor Bürstenlos
Drehzahlbereich:	5.000 – 50.000 rpm
Spannung V Maximal:	80
Strom A Maximal:	10
Drehmoment in Ncm:	25
Frequenzbereich Hz:	83 – 850
Leistung W Maximal:	450
Kugellagerart, -anzahl:	Stahl, dauergeschmiert, 2fach
Rundlauf Spannkegel in mm:	0,01
Rundlauf mit Spannzange in mm:	0,03
Spannmechanismus:	Frontspannung Überwurfmutter
Kühlung:	Fremdkühlung durch Einspannvorrichtung
Gewicht:	1800 g
Länge ca. über alles in mm:	200
Bestellnummer:	4245/1

*Einsatzbereich:

Bohren: +++
Fräsen: +++
Schleifen: +++
Gravieren: ++

* : - = Nicht geeignet / 0 = Bedingt geeignet / + = Typischer Einsatzbereich / ++ = fortgeschrittener Dauereinsatz / +++ = PROF!

